



INTÉRIEUR / FOCALE FIXE

Mini Dôme intérieur. Face plate avec éclairage I.R. adaptatif et sans reflet. Fixation mur ou plafond. Optique réglable sur 3 axes. Direct Ethernet sans sortie de câble.

Focales fixes, 3 angles au choix.

Capteur haute sensibilité. Super WDR. Analyse vidéo par intelligence artificielle 10 fonctions, incluse. Conformité NDA A.



CCDM5IF04

5
MÉGAPIXELS

ANGLE DE VUE
105°

20 m

CCDM5IF05

5
MÉGAPIXELS

ANGLE DE VUE
86°

20 m

CCDM5IF06

5
MÉGAPIXELS

ANGLE DE VUE
52°

20 m

ACCESSOIRES COMPATIBLES



Direct ethernet



Option coque noire

PREV03

	Modèle	CCDM5IF04	CCDM5IF05	CCDM5IF06
Caméra	Capteur	1/2,8" Balayage progressif CMOS		
	Luminosité minimale	Couleur: 0.008 Lux à F1.6 N&B: 0 Lux avec IR		
	WDR	Vrai WDR jusqu'à 120dB		
	Objectif	2.8mm à F1.6	4mm à F1.6	6mm à F1.6
	Fixation obj.	M12		
	Champ de vision	H105°/D131°/V78°	H86°/D108°/V63°	H52°/ D63°/ V40°
	Vitesse d'obturation	1/100000s à 1s		
	Distance infrarouge	Jusqu'à 20m		
	Jour&Nuit	ICR Filtre IR amovible		
	Vidéo	Résolution max.	2592×1944	
Flux principal		(2592×1944, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576) à 25 i/s		
Flux secondaire		(704×576, 640×480, 640×360, 352×288) à 25 i/s		
Flux tertiaire		(1280×720, 704×576, 640×480, 640×360, 352×288) à 25 i/s		
Codec vidéo		H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG		
Débit vidéo		16Kbps-16Mbps (CBR/VBR Ajustable)		
Paramètres d'images		Luminosité/Contraste/Saturation/Définition		
Réseau	Ethernet	1*RJ45 10M/100M Port Ethernet		
	Stockage réseau	NAS (Support NFS, SMB/CIFS), ANR		
	Protocoles	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL		
Audio	Audio	Microphone intégré		
	Codec audio	G.711/AAC/G.722/G.726 - échantillonnage 8/16/32/48 KHz - débit 16-256kbps		
Système	Stockage local	Support carte microSD/SDHC/SDXC stockage local jusqu'à 256 Go		
	Fonctions avancées	Détection de mouvement, masquage de confidentialité 4 zones, compensation de contre-jour et d'éblouissement (BLC, HLC), balance des blancs et gain automatiques (AGC, AWB), 2D DNR, 3D DNR, ROI 8 zones, anti-buée, mode corridor, Filtrage d'adresse IP, anti-scintillement		
	Support VoIP : SIP	Oui, voix et vidéo sur IP		
	Type d'alarme	Détection de mouvement, déconnexion du réseau, alarme sonore, etc.		
	Action sur alarme	Remontées FTP, SMTP, enreg. carte SD, appel SIP, notification HTTP		
	Analyse vidéo intelligente AI	Entrée de zone, sortie de zone, détection de mouvement avancée, détection de sabotage, franchissement de ligne, maraudage, objet abandonné, objet supprimé		
	Compatibilité	Profils ONVIF G & Q & S & T, API		
Général	Température max.	-30°C à 50°C		
	Humidité max.	0 - 90% (sans condensation)		
	Alimentation	PoE (802.3af)		
	Consommation	3,3W MAX / 5W MAX (avec IR on)		
	Poids	200g		
	Dimensions	Φ97.8mm x 57.9mm		
	Accessoires (non inclus)	CADEA82 : kit encastrement / CADMA71 : fixation murale / CAPMA01 : fixation poteau / CAICA02 : angle de mur intérieur / CAECA03 : angle de mur extérieur / CADMIN Coque noire		
	Garantie	3 ans		