



USA MADE



RAIL DIN



-40°À +75°



IEEE802.3at
60W PoE++



FLEXIBILITÉ



UPLINKS



2



8



3



Le switch CNGE3FE8MS[POE][HO] dispose de 3 ports 100/1000Base-FX SFP* et 8 ports 10/100Base-TX. Deux des ports fibres supportent des modules SFP 2.5 Gbps pour des communications à très grande vitesse. Tous les ports SFP nécessitent des modules SFP ComNet sélectionnables en fonction du type de fibre, de la distance et des connecteurs. Ce switch conforme IEEE802.3 offre plusieurs protocoles de redondance Ethernet (MSTP/RSTP/ STP/ERPS (G.8032)) qui protègent les applications contre les interruptions de réseau ou les dysfonctionnements temporaires en redirigeant la transmission à l'intérieur du réseau. Il dispose aussi d'une gestion IP avancée qui permet de limiter la bande passante maximale pour chaque module IP connecté, permettant ainsi à l'utilisateur d'ajuster l'usage. Deux versions permettent de fournir du Power over Ethernet (PoE). Le modèle CNGE3FE8MSPOE offre 30W par port sur l'ensemble des 8 ports. Le modèle CNGE3FE8MSPOEHO offre 4 ports à 60W et 4 ports à 30W. Tous les ports PoE sont conformes IEEE802.3at.

FONCTIONNALITÉS

- › 3 × 100/1000Base-FX SFP
8 × 10/100Base-TX RJ45
- › Deux des ports SFP supportent des modules SFP 2.5 Gb pour des communications très rapides
- › Le CNGE3FE8MSPOE dispose de 8 ports IEEE802.3at 30 W PoE+
- › Le CNGE3FE8MSPOEHO dispose de 4 ports IEEE802.3at 30 W PoE+ et de 4 ports IEEE802.3at 60 W PoE++
- › Redondance rapide - MSTP/RSTP/STP (IEEE802.1s/w/D) et ERPS G.8032
- › Routage Statique niveau 3
- › Supporte la nouvelle version de protocole internet IPV6
- › Supporte le protocole HTTPS/SSH qui renforce la sécurité du réseau
- › Supporte la fonction de sécurisation Device Binding
- › Supporte SNMP v1/v2c/v3 & RMON & 802.1Q VLAN Network Management
- › Supporte ACL, 802.1x Authentification d'utilisateur
- › Supporte les trames Jumbo 9.6Kb
- › Diverses notifications d'alertes pour les événements inopinés
- › Administration via une page Web, Telnet et Ligne de Commande (CLI), et Monitoring via le logiciel eConsole de ComNet
- › Fixation murale ou sur rail DIN

› Garantie à Vie

› FONCTIONNALITÉS LOGICIELLES

- › STP/RSTP/MSTP (IEEE 802.1D/w/s)
- › Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) (G.8032)
- › Quality of Service (802.1p) pour le trafic en temps réel
- › Supporte VLAN (802.1Q) avec VLAN tagging et GVRP
- › IGMP v2/v3 (prise en charge d'IGMP snooping) et MLD v1/v2 pour filtrer le trafic multicast
- › Supporte la gestion de la bande passante
- › Supporte la gestion de la QoS
- › Configuration des ports, état, statistiques, suivi et sécurité
- › DHCP Client/Serveur, DHCP Snooping, DHCP Relay
- › Custom User Access Rights (15 Niveaux)
- › Agrégation de lien statique et LACP
- › Prise en charge de la fonction Loop Protection
- › Prise en charge de Multicast VLAN Registration (MVR)
- › Prise en charge de l'IPMC (IP Multicast Profile)
- › Prise en charge du LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
- › Prise en charge des Voice VLAN
- › Prise en charge de l'UPNP (universal plug and play)

* "Small Form-Factor Pluggable Module."
Modules SFP vendus séparément

SPÉCIFICATIONS

Connecteurs

Ports 10/100Base-TX	8 × RJ-45
Ports 100/1000Base-X	3 × SFP ¹
Port Console Série	Emplacement USB connecteur Type B
	115200bps, 8, N, 1
Alimentation	Bornier 2 × 2 contacts
Relais de défaut	Bornier 3 contacts

Propriétés du Switch

Latence de commutation	7 µs
Matrice de commutation	13.6 Gbps
VLANs	Voix, Privé, Multicast
DRAM	1Gb
Flash	128Mb
Nombre de VLAN	256
Groupes Multicast IGMP	128 pour chaque VLAN
Limitation de débit des ports	définie par l'utilisateur
Traitement	Store-and-Forward
Files d'attente prioritaires	8
Redondance du Réseau	STP RSTP MSTP ERPS
Adresses MAC	8000 adresses MAC disponibles
Trame géante (Jumbo)	Jusqu'à 9.6K
Routage Statique	32 Routes

Caractéristiques de sécurité

Sécurité Device-Binding
 Activer/désactiver les ports, sécurité des ports MAC
 Contrôle d'accès au réseau par port (802.1x)
 VLAN (802.1Q) : pour isoler et sécuriser le trafic réseau
 Gestion centralisée de mots de passe Radius
 Sécurité d'accès et authentification cryptée SNMPv3
 https / SSH améliore la sécurité du réseau
 Switch/port based, NAS, ACL, ARP inspection et IP sourceguard AAA :
 authentification, autorisation et comptabilité
 TACACS+
 SNMP

Alimentation

Tension d'entrée	Redondante 12 à 57 VDC (modèle non-PoE) Redondante 48 à 57 VDC (modèles PoE)
Consommation	10 W (non PoE - CNGE3FE8MS) 250 W avec PoE+ (CNGE3FE8MSPOE) 370 W avec PoE++ (CNGE3FE8MSPOEHO)
Protection contre les surintensités	Présent
Reverse Polarity Protection	Présent

Mécaniques

Voyants LED	Alimentation d'alimentation	Indicateurs de défaut	Indicateur de défaut	Ports RJ45
	Ports SFP	PoE		
Dimensions (H × L × P)	15.24 × 8.89 × 11.43 cm			
Fixation	Fixation Murale ou sur Rail DIN			
Poids	1.2 kg			

Environnementales

Temp. de stockage	-40 à 85° C
Temp. de fonctionnement	-40 à +75° C
Humidité d'exploitation	5% à 95% sans condensation
MTBF	> 100.000 heures

Normes Ethernet prises en charge

IEEE 802.3 pour 10Base-T
 IEEE 802.3u pour 100Base-TX et 100Base-FX
 IEEE 802.3ab pour 1000Base-T
 IEEE 802.z pour 1000Base-X IEEE 802.3x pour Flow control
 IEEE 802.3ad pour LACP (Link Aggregation Control Protocol)
 IEEE 802.3at pour PoE jusqu'à 30 W par port (CNGE3FE8MSPOE et CNGE3FE8MSPOEHO)
 IEEE 802.1p pour COS (Class of Service)
 IEEE 802.1Q pour VLAN Tagging
 IEEE 802.1D pour STP (Spanning Tree Protocol)
 IEEE 802.1w pour RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
 IEEE 802.1s pour MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol)
 IEEE 802.1x pour l'Authentification
 IEEE 802.1AB pour LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
 IEEE 802.3az pour l'efficacité énergétique
 ITU-T G.8032v1/v2 Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)

Conformités réglementaires

EMI	FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS	EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11
Chocs	IEC60068-2-27
Chute libre	IEC60068-2-32
Vibration	IEC60068-2-6
Sûreté	EN60950-1
Rail	EN50121-4

AGENCY COMPLIANCE
 FCC PART 15
 COMPLIANT



MADE IN THE
USA

INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence	Description	Ports SFP ¹ 100/1000	Ports RJ-45 10/100	Ports 30W PoE+	Ports 60W PoE++
CNGE3FE8MS	Switch Manageable Industriel 11 ports	3	8	0	0
CNGE3FE8MSPOE	Switch Manageable Industriel 11 ports avec PoE 30W	3	8	8	0
CNGE3FE8MSPOEHO	Switch Manageable Industriel 11 ports avec PoE 30W et 60W	3	8	4	4
Options (en supplément)	Alimentation 12VDC pour le modèle sans PoE : PS-AMR2-12 Alimentation 24VDC pour le modèle sans PoE : PS-AMR2-24 Alimentations 48VDC pour les modèles avec PoE : PS-DRA240-48A (240W) ou PS-DRA480-48A (480W) Modules SFP ComNet : consulter la fiche technique des modules SFP ComNet				

[1] La fibre multimode doit répondre à la norme ITU-T G.651. La fibre monomode doit répondre à la norme ITU-T G.652

Dans le souci constant d'améliorer et faire progresser la technologie, les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis.