

Pigtail LC UPC grade B Monomode 9/125 OS2 COP008LCB



Ekivalan propose une gamme complète de pigtails optiques de grade B de longueur standard de 2 mètres.

Caractéristiques Techniques :

Les pigtails Ekivalan monomodes COP008LCB sont constituées d'un câble 900µm jaune hytrel à structure semi-serrée avec une fibre 9/125 µm de qualité OS2 et d'un connecteur LC UPC simplex conforme à la norme **IEC 61754-20** à embout céramique 1.25mm spécialement sélectionné pour ce type de fabrication et repéré d'un manchon bleu. Ils sont assemblés selon un processus de tunage conforme aux exigences définies dans la norme **IEC 61755-2-1**.

Chaque pigtail est fournis avec un rapport de test unitaire, reprenant :

- Un numéro unique permettant une traçabilité totale.
- La connectique de chaque extrémité.
- La longueur du pigtail.

Performance Optique :

Perte d'insertion par connecteur :
Valeur moyenne < ou = 0,12db.
Valeur max (97%) < ou = à 0.25db
Test réalisé avec cordon aléatoire de grade B avec une réflectance :
mini > - 20 dB
Certifié conforme **IEC 61755-2-1**

Conditionnement :

Emballage en sachet individuel avec rapport de test unitaire.

Références Produits :

Longueur	Référence
2 mètres	COP008LCB 2.00

Le Service Azenn :

- Pigtail vendu à l'unité,
- Stocks importants,
- Livraison partout en France métropolitaine.