

## Lot de 12 pigtails SC UPC grade B Monomode 9/125 OS2 COP008SC-12B 2.00

eKivaLAN propose une gamme complète de pigtails optiques de grade B de longueur standard de 2 mètres.

### Caractéristiques Techniques :

Les pigtails eKivaLAN monomode COP008SC-12B 2.00 sont constituées de 12 câbles 900µm de 12 couleurs hytel à structure semi-serrée avec une fibre 9/125 µm de qualité OS2 et de connecteurs multi-pièces SC/UPC simplex conforme à la norme **IEC 61754-20** à embout céramique 2.5mm spécialement sélectionnés pour ce type de fabrication et repéré de manchons bleus. Ils sont assemblés selon un procès de tunage conforme aux exigences définies dans la norme **IEC 61755-2-1**.

Ils sont contrôlés conformes en terme de contrôle visuel, de test d'interférométrie, de test de perte d'insertion et de reflectance.

Chaque pigtail est fourni avec un rapport de test unitaire, reprenant :

- Un numéro unique permettant une traçabilité totale.
- La connectique de chaque extrémité.
- La longueur du pigtail.

### Performance Optique :

Perte d'insertion par connecteur:

Valeur moyenne < ou = 0,12db.

Valeur max (97%> ou= ) à 0.25db

Test réalisé avec cordon aléatoire de grade B avec une réflectance :

mini > 55dB

Certifié conforme **IEC 61755-2-1**.

### Plage de température opérationnelle :

-40°C à +85°C

### Conditionnement:

Emballage en sachet individuel avec rapport de test unitaire.

### Références Produits :

Longueur	Référence
2 mètres	COP008SC-12B 2.00

### Le Service Azenn :

- Pigtail vendu à l'unité,
- Stocks importants,
- Livraison partout en France métropolitaine.