

# Pigtail ST

## Monomode 9/125 OS2

### COP008ST 2.00



eKivaLAN propose une gamme complète de pigtails optiques de longueur standard de 2 mètres.

#### Caractéristiques Techniques :

Les pigtails eKivaLAN monomode COP008ST 2.00 sont constituées d'un câble 900µm jaune hytrel à structure semi-serrée avec une fibre 9/125 µm de qualité OS2 ou G652 D et d'un connecteur ST /UPC simplex à embout céramique repéré d'un manchon jaune. Chaque pigtail est fournis avec un rapport de test unitaire, reprenant :

- Un numéro unique permettant une traçabilité totale.
- La connectique de chaque extrémité.
- La longueur du pigtail.

#### Performance Optique :

Perte d'insertion par connecteur:  
Valeur moyenne < ou = 0,25db.  
Valeur max (97%)< ou = 0.50db  
Test réalisé avec cordon de référence.  
avec une réflectance :  
mini> - 55dB

#### Plage de température opérationnelle :

-40°C à +85°C

#### Conditionnement:

Emballage en sachet individuel avec rapport de test unitaire.

#### Références Produits :

Longueur	Référence
2 mètres	COP008ST 2.00

#### Le Service Azenn :

- Pigtail vendu à l'unité,
- Stocks importants,
- Livraison partout en France métropolitaine.