

# Pigtail LC

## Multimode 50/125 OM3

### COPOM3LC 2.00



eKivaLAN propose une gamme complète de pigtails optiques de longueur standard de 2 mètres.

#### Caractéristiques Techniques :

Les pigtails eKivaLAN multimode COPOM3LC 2.00 sont constituées d'un câble 900µm turquoise hytrel à structure semi-serrée avec une fibre 50/125 µm de qualité OM3 et d'un connecteur LC simplex à embout céramique 1.25mm repéré d'un manchon blanc.

Chaque pigtail est fourni avec un rapport de test unitaire, reprenant :

- Un numéro unique permettant une traçabilité totale.
- La connectique de chaque extrémité.
- La longueur du pigtail.

#### Performance Optique :

Perte d'insertion par connecteur:  
Valeur moyenne < ou = 0,25db.  
Valeur max (97%)< ou = 0.50db  
Test réalisé avec cordon de référence.  
avec une réflectance :  
mini> - 20dB

#### Plage de température opérationnelle :

-40°C à +85°C

#### Conditionnement:

Emballage en sachet individuel avec rapport de test unitaire.

#### Références Produits :

Longueur	Référence
2 mètres	COPOM3LC 2.00

#### Le Service Azenn :

- Pigtail vendu à l'unité,
- Stocks importants,
- Livraison partout en France métropolitaine.