

Pigtail SC premium multimode 50/125 OM3 COPOM3SCP 2.00



eKivaLAN propose une gamme complète de pigtails optiques de longueur standard de 2 mètres.

Caractéristiques Techniques :

Les pigtails eKivaLAN multimode COPOM3SCP 2.00 faible atténuation sont constituées d'un câble 900µm turquoise hytel à structure semi-serrée avec une fibre 50/125 µm de qualité OM3 et d'un connecteur SC premium simplex à embout céramique de 2.5mm spécialement sélectionnés pour ce type de fabrication et repéré d'un manchon beige.

Chaque pigtail est fourni avec un rapport de test unitaire, reprenant :

- Un numéro unique permettant une traçabilité totale.
- La connectique de chaque extrémité.
- La longueur du pigtail.

Performance Optique :

Perte d'insertion par connecteur:
Valeur moyenne < ou = 0,12db.
Valeur max (97%> ou=) à 0.25db
Test réalisé avec cordon de référence.
avec une réflectance :
mini> - 20dB

Plage de température opérationnelle :

-40°C à +85°C

Conditionnement:

Emballage en sachet individuel avec rapport de test unitaire.

Références Produits :

Longueur	Référence
2 mètres	COPOM3SCP 2.00

Le Service Azenn :

- Pigtail vendu à l'unité,
- Stocks importants,
- Livraison partout en France métropolitaine.