


## Jarretières Zipp 9/125 OS2 LCAPC Duplex/LCAPC Duplex COZ008LALA



Ekivalan propose une gamme complète de jarretières optiques au travers de longueurs standards.

### Caractéristiques Techniques :

Les jarretières Ekivalan monomode COZ008LALA, sont constituées d'un câble duplex zipp jaune LSZH de 2,0 mm à structure serrée 900 µm avec de la fibre 9/125 µm de qualité OS2 ou G652 D. Elles sont constituées de connecteurs à embout céramique, de type LCAPC accouplé sur chaque extrémité (poli avec un angle de 8°).

Les connecteurs LCAPC sont repérés avec des manchons verts.

Chaque jarretière est identifiée à ses extrémités par une étiquette adhésive indiquant :

- Un numéro unique permettant une traçabilité totale.
- La connectique de chaque extrémité.
- La longueur de la jarretière.

Les jarretières Ekivalan sont livrées en standard avec un câblage croisé. L'accouplement des connecteurs LCAPC duplex est démontable.

### Performance Optique :

Perte d'insertion par connecteur :  
Valeur moyenne < ou = 0,25db.  
Valeur max (97%) < ou = 0.50db  
Test réalisé avec cordon de référence.  
avec une réflectance :  
mini type APC > - 60 dB

### Plage de température opérationnelle :

-40°C à +85°C

### Conditionnement :

Emballage en sachet individuel avec rapport de test unitaire.

### Références Produits :

Longueur	Référence
1 mètre	COZ008LALA 1.00
2 mètres	COZ008LALA 2.00
3 mètres	COZ008LALA 3.00
5 mètres	COZ008LALA 5.00
10 mètres	COZ008LALA 10.00

### Le Service Azenn :

- Jarretière vendue à l'unité,
- Stocks importants,
- Livraison partout en France métropolitaine.