


Jarretières Zipp 9/125 OS2 LC Duplex/ LC Duplex COZ008LCLC



eKivaLAN propose une gamme complète de jarretières optiques au travers de longueurs standards (1m, 2m, 3m, 5m et 10m).

Caractéristiques Techniques :

Les jarretières eKivaLAN monomode COZ008LCLC, sont constituées d'un câble duplex zipp jaune LSZH de 2,0 mm à structure serrée 900 µm avec de la fibre 9/125 µm de qualité OS2 ou G652 D et de connecteurs à embout céramique, de type LCUPC accouplé.


Les connecteurs LCUPC sont repérés de manchons bleus.

Chaque jarretière est identifiée à ses extrémités par une étiquette auto protégée indiquant :

- Un numéro unique permettant une traçabilité totale.
- La connectique de chaque extrémité.
- La longueur de la jarretière.

Les jarretières eKivaLAN sont livrées en standard avec un câblage croisé (A vers B). L'accouplement des connecteurs LCUPC est démontable.

Schéma de principe :



Performance Optique :

Perte d'insertion par connecteur:
Valeur moyenne < ou = 0,25db.
Valeur max (97%) < ou = 0.50db
Test réalisé avec cordon de référence.
avec une réflectance :
mini > - 55dB

Plage de température opérationnelle :

-40°C à +85°C

Conditionnement:

Emballage en sachet individuel avec rapport de test unitaire.

Références Produits :

Longueur	Référence
1 mètre	COZ008LCLC 1.00
2 mètres	COZ008LCLC 2.00
3 mètres	COZ008LCLC 3.00
5 mètres	COZ008LCLC 5.00
7 mètres	COZ008LCLC 7.00
10 mètres	COZ008LCLC 10.00

Le Service Azenn :

- Jarretière vendue à l'unité,
- Stocks importants,
- Livraison partout en France métropolitaine.