

Connecteur 10GPlus Classe EA – AC6JAKS000CR

Fiche Produit : FR201800604-001A



APPLICATION

Le connecteur 10GPlus offre une performance de 500MHz et une possibilité de terminaison très rapide et ce sans outil spécifique. Ce connecteur est conforme à la Classe EA 11801-1 Am2.

Il supporte les applications 10GbT suivant l'IEEE802.3an et Le PoE+ suivant l'IEEE 802.3at et l'UpoE de Cisco.

Le blindage en Zamak de cette prise Keystone est conçu pour fournir une excellente protection électromagnétique sur 360°. Ce connecteur au format Keystone est compatible avec tous les plastrons au format 45x45 et panneaux de brassage d'origine Brand-Rex.

Caractéristiques & Avantages

Contacts : Bronze phosphoreux

Plaquage : Or 50 µm suivant EIA/TIA 1096A sur 40 µm de nickel.

Terminaison : Sans outil spécifique

Jauges compatibles : AWG 22 –26

Contacts IDC : Bronze Phosphoreux avec 50 µm d'étain.

Entrée du câble : Arrière

Reprise de blindage à 360° pour une protection EMI

Boîtier extérieur du connecteur en Zamak

Corps intérieur du connecteur en ABS UL-94-V2

Compensation par circuit Multicouches

Convention de Raccordement : EIA/TIA 568A & EIA/TIA 568B.

Conformité : Conforme à la Classe EA – Backward compatible



Interopérabilité avec les panneaux de brassage :

MMC PNLX24 SIJ2 DCI - MMC PNLX24 SIJ2 MAN - MMC PNLX24 SIJ2 MIL

Conditionnement :

Boîte de pièces 12 pièces

Connecteur 10GPlus Classe EA – AC6JAKS000CR

Fiche Produit : FR201800604-001A



Encombrement :

