



Fiche technique :

Plastron 45 x45 – 2 ports



Description

- Accepte les connecteurs R&M RJ45 (Cat.5e, Cat.6, Cat.6_A ISO EL, Cat.6A ISO Advanced) et FO (SC-RJ et LC duplex).
- Connectique inclinée vers le bas pour une meilleure intégration en boîtier ou plinthe de 40 mm mini et pour une protection optimale des cordons.
- Plastron clipsable sur tout mécanisme 45x45 en position horizontale ou verticale (clipsage dans les 2 sens).
- Plastron uniquement en version double (cache obturateur inclus).
- Plage d'identification sur partie supérieure avec étiquette sous fenêtre transparente.
- Adaptation additionnelle de composants de sûreté avec le principe R&M « Smartholes », repérage couleur (9 couleurs disponibles) avec les volets R&M, détrompage et verrouillage mécanique de la liaison avec le dispositif « Plug Guard ».
- Compatible insert RMS45 (partage de paire)
- Résistances à l'enfoncement des connecteurs : ≥ 100 N (IEC 61753 – 11 – 1)
- Deux couleurs au choix : blanc ou noir.
- Matière : PC/ABS.

Caractéristiques électriques et dynamiques

Voir fiches techniques RJ45 blindées et non blindées Cat.5e, Cat.6, Cat.6A ISO EL et Cat.6_A ISO Advanced.

Conditionnement

Sachet comprenant le plastron uniquement. (Connectique à commander séparément).

Références

Plastrons inclinés 45x45, 2x1 port

Couleur : Blanc (RAL9010)

R313332

Couleur : Noir (RAL9005)

R313331



Obturateur à volet unitaire - différentes couleurs

xx = 85 noir , 86 bleu , 87 marron , 88 jaune , 89 gris
90 vert , 91 rouge , 92 violet , 93 blanc

R3056xx



Feuille de repérage

(120 étiquettes / feuille A4)

R313397

