



## Fiche technique :

### Plastron droit 45 x45 – 2 ports



#### Description

- Accepte les connecteurs R&M RJ45 (Cat.5e, Cat.6, Cat.6<sub>A</sub> ISO EL, Cat.6A ISO Advanced) et FO (SC-RJ et LC duplex).
- Plastron clipsable sur tout mécanisme 45x45 en position horizontale ou verticale (clipsage dans les 2 sens).
- Plastron uniquement en version double (cache obturateur inclus).
- Nécessite une profondeur de boîtier supérieure à 50 mm si raccordé sur câble Cat.6.
- Plage d'identification sur partie inférieure avec étiquette sous fenêtre transparente.
- Adaptation additionnelle de composants de sûreté avec le principe R&M « Smartholes », repérage couleur avec les volets R&M, détrompage et verrouillage mécanique de la liaison avec le dispositif " Plug Guard ".
- Compatible insert RMS45 (partage de paire)
- Résistance à l'enfoncement des connecteurs :  $\geq 100$  N (IEC 61753 – 11 – 1)
- Deux couleurs au choix : blanc ou noir
- Matière : PC/ABS

#### Caractéristiques électriques et dynamiques

Voir fiches techniques RJ45 blindées et non blindées Cat.5e, Cat.6, Cat.6A ISO EL et Cat.6A ISO Advanced.

#### Conditionnement

Sachet comprenant le plastron uniquement. (Connectique à commander séparément).

#### Références

##### Plastrons plats 45x45, 2x1 port

Couleur : Blanc (RAL9010)

R313330

Couleur : Noir (RAL9005)

R313333



##### Obturateur à volet unitaire - différentes couleurs

xx = 85 noir , 86 bleu , 87 marron , 88 jaune , 89 gris  
90 vert , 91 rouge , 92 violet , 93 blanc

R3056xx



##### Feuille de repérage

(120 étiquettes / feuille A4)

R313397

