

Informations produit

Mini câble d'installation I-V(ZN=B)H, OM3, Eca, 6 fibres

R308316
101682060
2000 m



La solution "Fiber to the Desk" adaptée pour le montage direct sur les fiches. Très compact, le câble Mini Breakout est facile à installer et constitue une solution idéale et avantageuse pour les espaces exigus. Les conducteurs à structure serrée de 900µm ont chacun une couleur différente et sont entourés de fils de verre.

- Gaine: LSZH, vert
- Fibre: multimode (MM) G50/125

030.1401 / produit similaire

Données techniques

| DESCRIPTION [UNIT] | DESCRIPTION/VALEUR |
|---------------------------------------|--|
| Standard / norm | ISO/CEI 11801:2002 CEI 60794-1-2 E1 CEI 60794-1-2 E11 CEI 60794-1-2 E3 CEI 60794-1-2 F1 CEI 60332-1 CEI 61034 CEI 60754-2 |
| Classe de protection IP | IP 20 |
| Type de câble | Câble mini breakout |
| Matériau de gaine | LSZH |
| Classement feux | Eca |
| Caractéristiques de la gaine de câble | Câble sans métal Zéro halogène |
| Armour | Sans protection |
| Diamètre global du câble | 6.0 mm |
| conception de câble | I-V(ZN)BH |
| Type de fibre | multimode (MM) |
| Classe fibre | OM3 |
| Nombre de fibres | 6 |
| Type de fil | à structure serrée |
| Diamètre de fibre | G50 / 125 µm |

Données mécaniquement

| DESCRIPTION [UNIT] | DESCRIPTION/VALEUR |
|--------------------|--------------------|
| Longueur de câble | 2000.0 m / 6562 ft |
| couleur | vert |