

Informations produit

Mini câble d'installation I-V(ZN=B)H, OM4, Eca, 12 fibres

R512707
2000 m



La solution "Fiber to the Desk" adaptée pour le montage direct sur les fiches. Très compact, le câble Mini Breakout est facile à installer et constitue une solution idéale et avantageuse pour les espaces exigus. Les conducteurs à structure serrée de 900µm ont chacun une couleur différente et son entourés de fils de verre.

- Gaine: LSZH, vert
- Fibre: multimode (MM) G50/125

030.1401 / produit similaire

Données techniques

DESCRIPTION [UNIT]	DESCRIPTION/VALEUR
Standard / norm	ISO/CEI 11801:2002 CEI 60794-1-2 E1 CEI 60794-1-2 E11 CEI 60794-1-2 E3 CEI 60794-1-2 F1 CEI 60332-1 CEI 61034 CEI 60754-2
Classe de protection IP	IP 20
Type de câble	Câble mini breakout
Matériau de gaine	LSZH
Classement feux	Eca
Caractéristiques de la gaine de câble	Câble sans métal Zéro halogène
Armour	Sans protection
Diamètre global du câble	6.5 mm
conception de câble	I-V(ZN)BH
Type de fibre	multimode (MM)
Classe fibre	OM4
Nombre de fibres	12
Type de fil	à structure serrée
Diamètre de fibre	G50 / 125 µm

Données mécaniquement

DESCRIPTION [UNIT]	DESCRIPTION/VALEUR
Longueur de câble	2000.0 m / 6562 ft
couleur	vert