

Informations produit

Traversée LC-Duplex PC, violet bruyère, céramique
MM, M, sans rebord

R823206
12 pcs



Coupleur LC-Duplex sans rebord avec capuchons antipoussière semi-transparents. Clip de montage rapide intégré.

090.7453

Données techniques

| DESCRIPTION [UNIT] | DESCRIPTION/VALEUR |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Standard / norm | UL Listed selon CEI 61754-20 |
| Classe de connecteurs | adaptateur |
| Classe de protection IP (A) | IP 20 |
| Type de connecteur (A) | LC-Duplex |
| Fiche de polissage (A) | PC |
| Taux d'affaiblissement IL (A) | M |
| Couleur de connecteur (A) | violet bruyère |
| Matériau du manchon | céramique |
| Méthode de fixation d'adaptateur | encliquetable |
| Type de fibre | multimode (MM) |

Données mécaniquement

| DESCRIPTION [UNIT] | DESCRIPTION/VALEUR |
|--------------------|---|
| Dimensions | 55.0 mm x 15.5 mm x 9.35 mm / 2.165 in x 0.61 in x 0.368 in (L x H x P) |
| Matériau | acier: X10CrNi18-8 (1.4310) / plastique: PBT, renforcé de fibres de verre (exempt d'halogène) |

adaptateurs LC-Duplex multimode conformément à la norme IEC 61754-20. Traversée sans bride, clip de montage rapide intégré, couleur métallisée, matériau X10CrNi18-8. Logement violet bruyère (multimode PC), matériau PBT / UL 94 V-0, manchon d'alignement en zircone (céramique), volets de protection laser métalliques à fermeture automatique, cache anti-poussière semi-transparent en plastique, possibilité d'effectuer des tests optiques au laser sans retirer la protection. Adaptateur certifié conforme à la norme IEC 61753-1 catégorie U (environnement non contrôlé).








Caractéristiques optiques :



- Perte d'insertion delta : $\leq 0,2$ dB, méthode de test conforme à la norme IEC 61300-3-4

Caractéristiques mécaniques :

- Cycles d'accouplement : 500 minimum
- Force d'extraction : 70 N minimum

Facultatif :
Codage visuel, codage mécanique et système de verrouillage.

| | La description | PU | No. Produit |
|---|---|-------|-------------|
|  | Codage couleur traversée LC-Duplex, vert | 1 pcs | R820806 |
|  | Codage couleur traversée LC-Duplex, bleu | 1 pcs | R820807 |
|  | Codage couleur traversée LC-Duplex, turquoise | 1 pcs | R820810 |
|  | Codage couleur traversée LC-Duplex, orange | 1 pcs | R820809 |
|  | Codage couleur traversée LC-Duplex, rouge | 1 pcs | R820812 |
|  | Codage couleur traversée LC-Duplex, jaune | 1 pcs | R820811 |
|  | Codage couleur traversée LC-Duplex, violet | 1 pcs | R820814 |

| | La description | PU | No. Produit |
|---|--|--------|-------------|
|  | Codage couleur traversée LC-Duplex, anthracite | 1 pcs | R820813 |
|  | Clip 45° pour adaptateur LSH/LCd/SC | 10 pcs | R815789 |