

Informations produit

Connecteur LC PC, MM, beige, 126.0 (+1/-0) µm, pigtail ^{R851073}
100 pcs



Système de verrouillage type push-pull. Logement en PBT moulé par injection, UL 94 V-0 (indice d'inflammabilité).

- Logement du connecteur
- Support de ferrule pour pigtail avec ferrule
- Volet de protection en plastique blanc

090.6524

Données techniques

DESCRIPTION [UNIT]	DESCRIPTION/VALEUR
Standard / norm	UL Listed
Classe de protection IP	IP 20
Classe de connecteurs	connecteur
Classe de protection IP (A)	IP 20
Nombre de connecteurs (A)	1
Type de connecteur (A)	LC
Fiche de polissage (A)	PC
Taux d'affaiblissement IL (A)	Am
Couleur de connecteur (A)	beige
Type de fibre	multimode (MM)

Données mécaniquement

DESCRIPTION [UNIT]	DESCRIPTION/VALEUR
Diamètre Ø	126.0 µm

	La description	PU	No. Produit
	Jeu de sertissage LC, tube 0,9 mm, vert	100 pcs	R802932

	La description	PU	No. Produit
	Jeu de sertissage LC, tube 0,9 mm, bleu	100 pcs	R802933
	Jeu de sertissage LC, tube 0,9 mm, noir	100 pcs	R802931
	Jeu de sertissage LC, tube 0,9 mm, rouge	100 pcs	R802936
	Jeu de sertissage LC, tube 0,9 mm, turquoise	100 pcs	R802943
	Jeu de sertissage LC, tube 0,9 mm, violet	100 pcs	R802942
	Jeu de sertissage LC, tube 0,9 mm, blanc	100 pcs	R802935
	Jeu de sertissage LC, tube 0,9 mm, beige	100 pcs	R802934